ПРИНТЕР
LINX TT 1000

Линейка термотрансферных принтеров Linx TT – это идеальное решение для печати на гибкой упаковке для широкого спектра промышленных применений.

Принтеры серии Linx TT разработаны для обеспечения низкой совокупной стоимости владения и предназначены, в частности, для стабильной безошибочной печати сроков годности, кодов партий, штрих-кодов, списков ингредиентов, логотипов и иных сведений о продукте.

Оснащенные современным приводом, позволяющим работать без сжатого воздуха, принтеры серии Linx TT обеспечивают печать со скоростью до 1000 мм/с и шириной до 107 мм.

Низкая совокупная стоимость владения

- **Работает без сжатого воздуха,** что сокращает затраты на установку и эксплуатацию при обеспечении стабильного качества печати
- **Расширенный диапазон принтеров и красящих лент** позволяет лучше соответствовать вашему применению и требованиям к печати, предъявляемым на производственной линии
- **Оптимизация расхода красящей ленты** с помощью 3 режимов экономии

Увеличение времени бесперебойной работы

- **Простая и быстрая замена красящей ленты** за счет применения простой и легкой кассетной системы с кнопкой
- Длина ленты до 1200 м **обеспечивает максимальный интервал между заменами ленты и повышает производительность линии**
- **Оптимальное количество** заменяемых деталей **для легкого самостоятельного обслуживания**

Простота использования

- **Простая настройка и поддержание качества печати** с помощью электронной системы управления давлением
- **Легкая замена ленты** с помощью кассетной системы для сведения ошибок к минимуму
- **Простая эксплуатация принтера** за счет высокопроизводительного и интуитивно понятного графического пользовательского интерфейса

LINX

Linx TT 1000

КОНТРОЛЛЕР ВИД СВЕРХУ

КОНТРОЛЛЕР ВИД СПЕРЕДИ

ПРИНТЕР 53 ММ

ПРИНТЕР 107ММ

КАССЕТА С КРАСЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ



Технические характеристики

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Старт-стопный и непрерывный режимы печати в одном принтере
- Характеристики печатающей головки:
  53 мм, 300 dpi, 12 точек/мм;
  107 мм, 300 dpi, 12 точек/мм
- Область печати в старт-стопном режиме:
  До 53 мм (Ш) x 75 мм (Д) (53 мм)
  До 107 мм (Ш) x 75 мм (Д) (107 мм)
- Область печати в режиме непрерывного движения:
  До 53 мм (Ш) x 300 мм (Д) (53 мм)
  До 107 мм (Ш) x 300 мм (Д) (107 мм)
- Максимальная скорость печати*:
  До 700 отпечатков в минуту (53 мм)
  До 450 отпечатков в минуту (107 мм)
- Ширина красящей ленты:
  20 мм - 55 мм (53 мм)
  55 мм - 110 мм (107 мм)
- Максимальная длина красящей ленты: 1200 м
- Промежуток на ленте между сообщениями: номинальный 0,5 мм
- Скорость печати* - в старт-стопном режиме:
  10 мм/сек - 800 мм/сек (53 мм)
  10 мм/сек - 600 мм/сек (107 мм)
- Скорость печати* - в режиме непрерывного движения:
  1 мм/сек - 1000 мм/сек (53 мм)
  1 мм/сек - 1000 мм/сек (107 мм)
- Длина кабеля между принтером и блоком питания: 3 метра (опционально 5 м)

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Жидкокристаллический сенсорный экран 8,0” WVGA (800x480) с графическим интерфейсом пользователя и функцией предварительного точного просмотра текста маркировки
- Безмуфтовый двунаправленный привод красящей ленты, в том числе индикатор расхода ленты и детектор обрыва ленты/конца бобины
- Легкая и простая кассетная конструкция с кнопкой для открытия
- Интегрированная диагностика, в том числе состояния печатающей головки
- 3 уровня защиты с использованием пароля
- Различные языки интерфейса

* Скорость печати и производительность зависят от основы, на которую наносится отпечаток, применения и настройки

ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ

- Программное обеспечение Linx CLARiSOFT® для создания сообщений
- Полная поддержка загружаемых шрифтов для Windows® TrueType® (в том числе поддержка различных языков и Unicode)
- Штрих-коды EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (в том числе композитные 2D коды)
- Поля фиксированного/переменного/объединенного текста и цифровые поля
- Вводимый пользователем текст и цифровые поля
- Текст с автоматическим приращением/уменьшением значений, счетчики и штрих-коды
- Рисование основных фигур
- Гибкий формат даты/времени
- Автоматическое вычисление срока годности
- Форматы для нанесения кодов смен
- Поддержка различных графических форматов любого размера до максимальной области печати
- Поля связей с базами данных
- Поворот поля на 0°, 90°, 180°, 270°
- Зеркальное изображение, поворот изображения и инверсия печати
- Функции часов реального времени
- Настраиваемые пользователем поля с выпадающими списками
- Радиальная и прерывистая печать и чередование дюз для экономии красящей ленты

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

- Универсальная крепежная система для интеграции принтера с упаковочным оборудованием в непрерывном и старт-стопном режимах движения

ВАРИАНТЫ КРАСЯЩИХ ЛЕНТ

- Воск / смола или Смола
- Различные цвета, длина и ширина

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ / ИНТЕРФЕЙСЫ

- Внешние входы (полностью конфигурируемые программно): 3 входа PNP
- Внешние выходы (полностью конфигурируемые программно): 2 релейных выхода и 2 выхода PNP +24 В
- RS232
- Ethernet
- Поддержка USB-накопителей
- Обмен двоичными и ASCII данными
- Режим Host PC (удаленная база данных) с помощью CLARiNET® (опция)
- Claricom CLARiNET® – программное обеспечение для управления сетью независимо от модели принтера (опция)
- Подключение до четырех принтеров TT 1000 к одному пользовательскому интерфейсу

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача воздуха: Не требуется подача сжатого воздуха
- Влажность: Макс. 85%
- Питание: 100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Рабочая температура: 0° - 40°C

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

- CE
- NRTL
- Федеральная комиссия связи США

Linx придерживается политики непрерывного усовершенствования продукции и оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию Linx Printing Technologies Ltd, Linx House, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park, St Ives, Cambs, PE27 5JL, UK.
Телефон +44 (0)1480 302100 **Эл. почта** sales@linxglobal.com **Веб-сайт** www.linxglobal.com

Linx является зарегистрированным товарным знаком компании Linx Printing Technologies Ltd.
Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation.
TrueType является зарегистрированным товарным знаком компании Apple Inc.
© Linx Printing Technologies Ltd, 2020

MP41243