Компания Маркировка плюс
Оборудование для маркировки, кодировки и автоматизации упаковки

Москва: +7 (499) 394-37-96; +7 (925) 090-73-32 (31), +7 (926) 190-10-58
E-mail: info@labelplus.ru info@mark-pack.ru sales@mark-pack.ru
Екатеринбург: +7 (343) 319-19-27(26); +7 (929) 220-05-01
E-mail: zakaz@mark-pack.ru
www.labelplus.ru

КАПЛЕСТРУЙНЫЙ ПРИНТЕР
MALER® 466 CIJ Series

MALER® 466 CIJ – надёжный, универсальный, производительный каплеструйный принтер.

- ✓ *Технология непрерывной, бесконтактной каплеструйной печати CIJ*
- ✓ *Интеллектуально понятное программное обеспечение (как на смартфоне)*
- ✓ *Безотказная работа за счёт простой конструкции маркиратора*
- ✓ *Европейские поставщики комплектующих*
- ✓ *Печатающая головка с автоматической промывкой*
- ✓ *Скорость печати до 230 м/мин*
- ✓ *Интерфейс меню и редактор сообщений на русском языке*
- ✓ *Доступная цена*

MALER

Москва: +7 (499) 394-37-96; +7 (925) 090-73-32 (31), +7 (926) 190-10-58
E-mail: info@labelplus.ru info@mark-pack.ru sales@mark-pack.ru
Екатеринбург: +7 (343) 319-19-27(26); +7 (929) 220-05-01
E-mail: zakaz@mark-pack.ru
www.labelplus.ru

Maler- 466 CIJ – отличное решение для бесконтактной маркировки продукта и упаковки во всех отраслях производства (продукты питания и напитки, бытовая и промышленная химия, строительные материалы, изделия из всех видов пластика и полиэтилена, резинотехнические изделия, автокомпоненты, электроника, фармацевтика).

Многофункциональный и надёжный каплеструйный принтер создан для удовлетворения требований компаний и частных лиц, которым требуется печать с высокой скоростью, неизменным качеством и стабильностью. Удобный и простой в использовании, с сенсорным интерфейсом, который позволяет пользователям легко настраивать и изменять параметры печати. Благодаря своей надежной архитектуре он обеспечивает надежную и постоянную производительность даже при выполнении ресурсоемких заданий печати в больших объемах. Принципиально новое программное обеспечение позволяет встроить маркиратор в любой технологический процесс. Легкая замена расходных материалов и сервисных комплектов не требует специалистов высокой квалификации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость печати	• 1 строка, матрица 5x5 – 230 м/мин • 1 строка, матрица 7x5 – 170 м/мин • 2 строки, матрица 7x5 – 68 м/мин • 3 строки, матрица 7x5 – 39 м/мин • 4 строки, матрица 5x5 – 22 м/мин
Конфигурация матрицы шрифтов	• Однострочный: 5x5, 7x5, 9x7, 11x7, 15x11, 23x15 • Двухстрочный: 5x5, 7x5, 9x7, 11x7 • Трехстрочный: 5x5, 7x5, 9x7 • Четырехстрочный 5x5
Печать штрих-кодов	Линейные штрих-коды, Code39, Code128, EAN128, EAN-8, EAN-13, UPC-A&E, QR code, Data Matrix
Высота символов	Выбирается в диапазоне от 0,1 см (0,04 дюйма) до 1,5 см (0,6 дюйма), в зависимости от шрифта
Расстояние от ПГ до маркируемой поверхности	Оптимальный: 15-20 мм Возможный диапазон: от 0,5 мм до 25 мм
Экран и редактор данных	Сенсорный экран 7”, с разрешением 800X480 (отклик 0,4 сек.) Редактирование экранных сообщений WYSIWYG, интеллектуальная ОС Linux с пользовательским интерфейсом аналогичным смартфону
Языки интерфейса	Русский, английский, китайский (S + T), арабский, вьетнамский, тайский, фарси, французский, немецкий, корейский, испанский и т.д.
Наборы символов	Русский, английский, китайский, арабский, фарси, латынь и т.д.
Пользовательский логотип	Может быть создан пользователем во встроенном редакторе логотипов на принтере или на ПК с помощью Microsoft Paint
Хранилище сообщений	До 1000 сложных сообщений
Чернила	Объем: Бутылка 1000 мл Цвет чернил: черный, синий, красный, зеленый, желтый Тип чернил: - Универсальные с широким спектром применения - С высокой адгезией к пластикам - Термостойкие - Термохромные - Химстойкие - Для стеклянных поверхностей - Морозостойкие - Проникающие через масляную пленку - MEK Free - UV Secure (Невидимые, синие свечение по УФ лампой) - Пищевые
Емкость резервуаров	Резервуар увеличенного объёма емкостью 1500 мл (чернила/растворитель) Чернила и растворитель в бутылках по 1 л
Кабель подключения ПГ	Стандарт - 2,5 метра, опционально - длина до 5 метров
Возможные опции	Датчики, энкодер, сигнальный маяк, шкаф охлаждения и шкаф IP65)
Интервалы обслуживания	4 000* моточасов или каждые 12 месяцев, для базовых чернил (зависит от условий эксплуатации), от 2 000* до 4000* моточасов для специальных чернил
Электропитание	Источник питания переменного тока 100-120/ 200-240 В, 50/60 Гц, 120 Вт
Условия эксплуатации	От +5°C до +45°C при относительной влажности от 0% до 90% без конденсации
Вес	Нетто 22 кг (не заправленный)